

# X-Ray Bagaj Kontrolü ZK-5030A



## Standard Özellikler

**Görüntü Geliřtirme:** Sekiz farklı iřlev ile tarama üzerindeki görüntü kalitesini geliřtirme imkanı

**Materyal Farklılařtırma:** Farklı renklerde gösterilen farklı maddeler.

**Yüksek Kalite Görüntü:** Üst düzey bileřenler görüntü kalitesindeki netlięi garanti eder.

**Depolama Kapasitesi:** 100.000 üzerinde resim kayıt edebilirsiniz.

## Teknik Özellikler

<b>Tünel Boyutu</b>	507mm (Genişlik) * 305mm (Yükseklik)
<b>Hız</b>	0.20m/s
<b>İletim kayışı yüksekliği</b>	710mm
<b>Maksimum Kapasite</b>	150kg (Yeterli Dağılım)
<b>Tel Çözünürlüğü</b>	34AWG (metal kablo çapı - 0.202mm)
<b>Alan tanımı</b>	Yatay $\Phi$ 1.0mm \ Dikey $\Phi$ 2.0mm
<b>Etki Tanımı</b>	32AWG (0.202mm)
<b>Etki</b>	8mm Çelik pano
<b>Monitor</b>	17inch LED 1280*1024
<b>Tüp Voltajı</b>	80Kv
<b>Soğutucu</b>	Yalıtım sıvısı soğutma sistemi / 100%
<b>Tek zamanlı radyasyon dozajı</b>	0.56 $\mu$ Gy
<b>Radyasyon sızıntı oranı</b>	0.1 $\mu$ Gy/h(5cm)
<b>Ebatlar</b>	1850mm(U) x800mm(G) x1200mm(Y)
<b>Ağırlık</b>	375KG
<b>Güç tüketimi</b>	0.6kVA
<b>Gürültü oranı</b>	53.8dB(A)

## Görüntü Örnekleri

