

# IPDM-2040M-Z/S

2 MP 2.8 mm–12 mm Motorize Lensli IR IP Dome Kamera



- 30FPS@1080P Çözünürlük
- 2.8 mm–12 mm Motorize Lens
- 40 Metre Gece Görüş Mesafesi, Akıllı IR
- DWDR
- SD Kart Desteği
- IP67, IK10 Koruma Sınıfı



## Sisteme Genel Bakış

ttec IP kameralar, estetik tasarım ve kolay montajı ile çeşitli uygulamalarınızda sizlere uygun fiyata yüksek kaliteli bir CCTV çözümü sunar. Gece görüş özelliği ve diğer akıllı teknolojileri ile ihtiyaçlarınızı karşılar.

## Görüntü Özellikleri ve Analiz

H.265 kodlama teknolojisi bant genişliği ve depolama alanından tasarruf sağlayan verimli video kodlama teknolojisidir. Bu akıllı kodlama teknolojisi daha yüksek verimlilikle yüksek kaliteli görüntü özelliği sunarak depolama ve iletim maliyetini düşürür. DWDR, HLC, BLC, H.264/H.265, 3D DNR, hareket algılama, ROI fonksiyonları da kamera özelliklerinde mevcuttur.

## Akıllı IR

Kamera üzerinde mikrokristal LED IR teknolojisi kullanılmıştır. Akıllı IR teknolojisi, mesafeye göre LED ışık yoğunluğunu dengeler ve sizlere en iyi görüntüyü verir. Nesnelerin kameraya olan uzaklıkları değiştikçe aşırı pozlanma probleminin yaşanmasını engeller.

## Koruma Sınıfı

ttec IP kameralar, dış mekan uygulamaları için uygun olan  $\pm$  25 giriş voltajı toleransına izin verir. 6KV yıldırım derecesi, kamera yapısı için etkili koruma sağlar. IP67 testlerine tabi tutulan ve sertifikalandırılan kamera, en zorlu koşullara bile uygundur. ttec kameralar; -30°C ile +60°C (-22°F ile +140°F) arasında, %95 neme kadar koşul sağlayan ortamlarda çalışmaya dayanıklıdır.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Kamera

Görüntü Sensörü	:	1/2.7" CMOS
Çözünürlük	:	2MP
Kare Hızı	:	1/3~1/100000S
Min. Işık Değerleri	:	0.008 Lux@F1.7
Gece Görüş Mesafesi	:	40 Metreye Kadar Akıllı IR
Ir Kontrolü	:	Otomatik ya da Manuel

### Lens

Lens Tipi	:	2.8 mm-12 mm Motorize Lens
Bağlantı Tipi	:	Φ14
Diyafram	:	F1.7
Görüş Alanı	:	Pan: 109°-28° Tilt: 57°-16° Diagonal: 131°-33°
Minimum Netlik Mesafesi	:	0.8 M

### Video

Video Sıkıştırma	:	H.265; H.264; MJPEG
Çözünürlük	:	1920x1080
Kare Hızı Ana Akış	:	1920 x 1080 (1 FPS-25/30FPS)
Kare Hızı Alt Akış	:	704 x 576 (1 FPS-25/30FPS)
Akış Sayısı	:	Ana Akış - Alt Akış
Bitrate Kontrolü	:	CBR/VBR
Video Sıkıştırma Oranları	:	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps - H.265: 12 Kbps-6144 Kbps
Gündüz & Gece	:	Auto(ICR)/Color/B/W
BLC	:	Var
HLC	:	Var
WDR	:	DWDR
Kazanç Kontrolü	:	Otomatik / Manuel
Gürültü Azaltma	:	3D DNR
ROI	:	Var - 4 Bölge
Davranış Analizi	:	N/A
Hareket Algılama	:	Var - 4 Bölge
Akıllı Ir	:	Otomatik / Manuel
Aynalama	:	Var
Maskeleyme	:	Var - 4 Bölge
Sd-kart Desteği	:	Max. 256 GB
Depolama Yönetimi	:	FTP; SFTP; Micro SD Kart (Max. 256 GB); Nas

### Network

Bağlantı Arayüzü	:	RJ45 (10/100)
Ses Desteği	:	N/A
Ses Sıkıştırma	:	N/A
Alarm Desteği	:	N/A
Protokoller	:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; MULTICAST
Onvif Desteği	:	ONVIF (Profile S); CGI; P2P;
Maksimum Kullanıcı	:	6
Mobil Telefon Desteği	:	Var

### Bağlantı Portları

Audio Input	:	N/A
Audio Output	:	N/A
Alarm Input	:	N/A
Alarm Output	:	N/A

### Güç

Güç	:	12V DC/PoE (802.3Af)
Güç Tüketimi	:	6.3W
Çalışma Koşulları	:	-30°C ~ +60°C Nem 95% veya Daha Düşük
Koruma Sınıfı	:	IP67
Materyal	:	Metal
Ölçüler	:	88.9 mm x Φ122 mm
Net Ağırlık	:	0.63 kg

## Boyutları (mm / inch)

